Corrigé du TP sur les tas binomiaux

Partie I : les arbres non binaires

```
type 'a foret = Vide | Noeud of 'a *'a foret *'a foret;;
```

```
let rec longueur = function  
  | Vide -> 0  
  | Noeud(_,_,f) -> 1 + longueur f;;
```

```
let premier = function  
  Vide -> failwith "la forêt est vide"  
  | Noeud(a,f,_)-> Noeud(a,f,Vide) ;;
```

La forêt donnée en exemple se définit facilement (en écrivant les lignes qui suivent de bas en haut !):

```
let f =  
  let f17 = Noeud(17, Vide, Vide) in  
  let f30 = Noeud(30, f17, Vide) in  
  let f15 = Noeud(15, Vide, f30) in  
  let f19 = Noeud(19, f15, Vide) in  
  let f49 = Noeud(49, Vide, Vide) in  
  let f6 = Noeud(6, Vide, Vide) in  
  let f1 = Noeud(1, Vide, f6) in  
  let f7 = Noeud(7, f1, f49) in  
  let f3 = Noeud(3, Vide, f7) in  
  Noeud(2,f3,f19);
```

```
let fils = function  
  | Vide -> failwith "l'arbre est vide"  
  | Noeud(a,f,_)-> f;;
```

```
let rec taille = function  
  | Vide -> 0  
  | Noeud(_,f1,f2) -> 1+taille f1 + taille f2;;
```

```
let rec hauteur = function  
  | Vide -> -1  
  | Noeud(_,f1,f2) -> max (1+hauteur f1) (hauteur f2);;
```

```
let ajouter t f = match t with
```

```

| Vide -> failwith "l'arbre est vide"
| Noeud(a,f1,Vide) -> Noeud(a,f1,f)
| _ -> failwith "l'argument n'est pas un arbre";;

```

Partie II : les arbres et les tas binomiaux

1) Nous avons directement :

Un arbre binomial de type k est de hauteur k , de taille 2^k et possèdent exactement $\binom{k}{i}$ nœuds au niveau i , pour tout i compris entre 0 et k , d'où la dénomination "d'arbre binomial". On peut également remarquer que les fils d'un arbre binomial de type k forment une forêt d'arbres binomiaux de type $k-1, k-2, \dots, 0$.

Il y a de nombreuses façons de calculer l'ordre k d'un arbre binomial, en un temps proportionnel à k . Par exemple, cet ordre est le nombre de fils de la racine, ce qui donne :

```
let ordre t = longueur(fils t);;
```

2) Si un tas binomial est formé d'arbres binomiaux de type $t_1 < t_2 < \dots < t_p$, il contient $2^{t_1} + 2^{t_2} + \dots + 2^{t_p}$ nœuds : pour que ce nombre soit égal à un entier n donné, il faut et il suffit que les t_i soient les positions des chiffres 1 dans l'écriture binaire de n . Pour un entier n donné, la suite t_i est donc imposée et les tas binomiaux permettant de stocker n clés seront donc tous géométriquement identiques. On peut également remarquer que $n \geq 2^{t_p} \geq 2^{p-1}$: un tas binomial stockant n clés contiendra donc au maximum $1 + \lfloor \ln_2 n \rfloor$ arbres.

3) Il suffit de traduire la définition, en mettant la plus petite valeur à la racine :

```

let fusion_arbre t1 t2 = match (t1,t2) with
| (Noeud(a, f1, Vide), Noeud(b, f2, Vide)) when a<b -> Noeud(a, ajouter t2 f1, Vide)
| (Noeud(a, f1, Vide), Noeud(b, f2, Vide)) -> Noeud(b, ajouter t1 f2, Vide)
| _ -> failwith "les arguments doivent être des arbres binomiaux";;

```

Partie III : insertion d'une nouvelle clé et suppression de la plus petite clé dans un tas binomial

La fonction `union` prend en argument deux tas binomiaux $t1$ et $t2$ et renvoie la forêt obtenue en réunissant les deux tas, mais en conservant la croissance (au sens large) des ordres des arbres binomiaux. On utilise ici la fonction `ordre`, en remarquant qu'elle renvoie, quand on l'applique à un tas binomial non vide, l'ordre du premier arbre binomial du tas. L'analyse est élémentaire :

- si $t1$ (resp. $t2$) est vide, on renvoie $t2$ (resp $t1$) ;
- si le premier arbre de $t1$ est d'ordre strictement inférieur au premier arbre de $t2$, on applique récursivement la fonction `union` à $t1$ privé de son premier arbre et à $t2$, puis on ajoute le premier arbre de $t1$ en tête de la forêt ainsi obtenue.
- sinon, on effectue le même travail en échangeant les rôles de $t1$ et de $t2$.

```
let rec union t1 t2 = match (t1,t2) with
  | (Vide,_) -> t2
  | (_, Vide) -> t1
  | (Noeud(a, f1, f2), Noeud(b, f3, f4)) when ordre t1 < ordre t2
      -> ajouter (Noeud(a, f1, Vide)) (union f2 t2)
  | (Noeud(a, f1, f2), Noeud(b, f3, f4)) -> ajouter (Noeud(b, f3, Vide)) (union t1 f4);;
```

Il reste ensuite à fusionner les arbres binomiaux de même ordre : cela se fait récursivement à l'aide de la fonction `fusion_forêt`. L'analyse de cette procédure est la suivante, $f = [T_1, T_2, \dots, T_k]$ étant une forêt d'arbres binomiaux d'ordres croissants ne contenant pas plus de deux arbres de même ordre :

- si $k \leq 1$, on renvoie f ;
- si $k \geq 2$ et si l'ordre de T_1 est strictement inférieur à celui de T_2 , on applique la fonction récursivement à la forêt $[T_2, T_3, \dots, T_k]$ et on insère T_1 au début de la forêt obtenue ;
- sinon, plusieurs cas sont encore à considérer :
 - si $k = 2$, on renvoie l'arbre obtenu par fusion de T_1 et de T_2 ;
 - si $k \geq 3$ et si T_3 est de même ordre que T_1 et T_2 , on fusionne T_2 et T_3 en un arbre T , on applique récursivement `fusion_foret` à $[T, T_4, \dots, T_k]$ et on insère T_1 eu début de la forêt obtenue ;
 - sinon, on fusionne T_1 et T_2 en un arbre T et on applique la fonction récursivement à $[T, T_3, \dots, T_k]$.

```
let rec fusion_foret f = match f with
  | Vide -> Vide
  | Noeud(_,_,Vide) -> f
  | Noeud(a,f1,Noeud(b,f2,f3)) ->
      let t1 = Noeud(a, f1, Vide) and t2 = Noeud(b, f2, Vide) in
      if (ordre t1) < (ordre t2) then
          ajouter t1 (fusion_foret (Noeud(b, f2, f3)))
      else
          match f3 with
            | Vide -> fusion_arbre t1 t2
            | Noeud(c,g,h) -> let t3 = noeud(c,g,Vide) in
                if ordre t1 = ordre t3 then
                    ajouter t1 (fusion_foret (ajouter (fusion_arbre t2 t3) h))
                else
```

```
fusion_foret (ajouter (fusion_arbre t1 t2) f3) ;;
```

```
let fusion f1 f2 = fusion_foret (union f1 f2) ;;
```

2) Pour insérer une nouvelle clé a dans un tas binomial f , il suffit de fusionner f et le tas formé par un unique arbre d'ordre 0 contenant a :

```
let inserer a f = fusion (Noeud(a, Vide, Vide)) f ;;
```

3) On commence par calculer α en comparant les racines des arbres, grâce à la fonction :

```
let rec minimum = fonction
  | Vide -> max_int
  | Noeud(a,_,f) -> min a (minimum f) ;;
```

Une fois α calculé, en posant $f = [T_1, T_2, \dots, T_k]$ et en notant i l'indice de l'arbre contenant α à la racine, on calcul les forêts $f_1 = \text{fils } T_i$ et $f_2 = [T_1, \dots, T_{i-1}, T_{i+1}, \dots, T_k]$. Il reste un dernier piège : il faut inverser l'ordre des arbres de la forêt f_1 avant de la fusionner avec f_2 .

```
let rec separer t alpha = match t with
  | Vide -> failwith "la valeur n'est pas correcte"
  | Noeud(a,f1,f2) when a = alpha -> f1, f2
  | Noeud(a,f1,f2) -> let (g1,g2) = separer f2 alpha in
                      g1, ajouter (Noeud(a, f1, Vide)) g2 ;;
```

```
let inverser f = let g = ref f and h = ref Vide in
  while !g <> Vide do
    match !g with
      | Noeud(a, g1, g2) -> h := ajouter (Noeud(a, g1, Vide)) !h; g := g2
  done;
  !h ;;
```

```
let supprimer_minimum t = let f1,f2 = separer t (minimum t) in
  fusion (inverser f1) f2 ;;
```