

TP n°7-13 (F)

Frottements solides

| | |
|-------------------------------|--|
| connaissances requises | Frottements solides statiques et dynamiques |
| but du TP | Mesure d'un coefficient de frottement |
| matériel | Rail maintenu par deux supports, solide à étudier, ressorts, règle graduée, capteur de force, interface Foxy |

Il s'agit d'un TP en autonomie : c'est à vous de proposer un protocole de mesure de coefficient de frottement statique et dynamique.

Appeler le professeur avant chaque expérience !

- ♣ Rédiger un protocole simple permettant d'évaluer la valeur du coefficient de frottement solide statique. Mettre en oeuvre le protocole proposé et calculer le coefficient statique avec son incertitude.
- ♣ Rédiger un protocole utilisant les ressorts permettant d'évaluer la valeur du coefficient de frottement solide dynamique. Mettre en oeuvre le protocole proposé et calculer le coefficient dynamique avec son incertitude.

Éléments de cours sur les frottements solides

Pour un solide posé sur un support, soumis à son poids et éventuellement à une force d'un opérateur, la réaction du support \vec{R} se décompose en deux composantes : une composante \vec{N} normale au support et une composante \vec{T} tangentielle au support, dite aussi force de frottement solide. Cette force de frottement s'oppose toujours à la mise en mouvement du solide et est de sens opposé à la vitesse du solide par rapport au support. On définit les lois de Coulomb pour le frottement :

$$\begin{cases} \|\vec{T}\| < f_s \cdot \|\vec{N}\| & \text{si le solide est immobile sur le support} \\ \|\vec{T}\| = f_d \cdot \|\vec{N}\| & \text{si le solide est en mouvement par rapport au support} \end{cases}$$

Les coefficients f_s et f_d sont respectivement appelés coefficients de frottement statique et dynamique.

