



Chapitre 6

Informatique théorique

TP

Simon Dauguet
simon.dauguet@gmail.com

9 janvier 2025

On va comparer ici le temps d'exécution de trois algorithmes permettant de calculer $(n!)^n$.

```
1 from time import time
2 def Complexite1(n):
3     t=time()
4     P=1
5     for i in range(1,n+1):
6         for j in range(1,n+1):
7             P=P*j
8     return(time()-t)
9
10 def Complexite2(n):
11     t=time()
12     P=1
13     for i in range(1,n+1):
14         P=P*i**n
15     return(time()-t)
16
17 def Complexite3(n):
18     t=time()
19     P=1
20     for i in range(1,n+1):
21         P=P*i
22     P=P**n
23     return(time()-t)
```

1. Estimer la complexité, a priori, de chacun de ces algorithmes. On ne prendra pas en compte l'appel de la fonction `time()`. On supposera, dans un premier temps naïvement, que l'élevation à la puissance n correspond à n multiplications.
2. Quel est le rôle de la fonction `time()` ?
3. Tester les trois algorithmes. Commenter.

En fait, la fonction $x \mapsto x^n$ est codée de manière à minimiser le nombre de calculs (ce qui augmente considérablement son efficacité par rapport aux n multiplications naïve). Son code utilise le principe de l'exponentiation rapide et c'est son efficacité qui explique la différence notable entre les algorithmes. Il s'agit d'une fonction récursive, ce qui veut dire qu'elle s'appelle elle-même (la notion de récursivité sera étudiée plus en détails en deuxième année).