

TP 14- Proposition de solutions

Solution 1 Approximation de tangente

tangente.py

```
def tan(x):
    x=x%pi
    if x>pi/2:
        x=x-pi
    assert pi/2-abs(x)>10**(-10), 'erreur Df'
    if abs(x)<10**(-6):
        return(x)
    else:
        t=tan(x/2)
        return 2*t/(1-t*t)
```

Afin d'éviter un double appel récursif, on pré-calcule la tangente de l'arc moitié avant d'appliquer la formule.

Solution 2 Puissance de 2 d'un entier

1. Un invariant est $a = 2^i b$.

2. Version récursive de puiss2 :

puiss.py

```
def puiss2_R(a):
    if a%2==1:
        return 0,a
    else:
        i,b=puiss2_R(a//2)
        return i+1,b
```

3. Tableau des appels et des résultats :

Appels	Résultats
puiss2_R(224)	(5,7)
puiss2_R(112)	(4,7)
puiss2_R(56)	(3,7)
puiss2_R(28)	(2,7)
puiss2_R(14)	(1,7)
puiss2_R(7)	(0,7)

On vérifie par :

```
>>> puiss2_R(112)
(5, 7)
```

Solution 3 La fonction ens génère la liste des éléments de L sans répétition.

Une version de la fonction sans le second paramètre (avec une valeur par défaut) est :

```
1 def ens(L):
2     if len(L)==0:
3         return(M)
4     else:
5         a=L.pop(0)
6             M=ens(L)
7         if not(a in M):
8             M.append(a)
9     return M
```

Solution 4 $\Rightarrow u_0 = 0, u_1 = -1, u_2 = 0$ et $\forall n \geq 0$

$$u_{n+3} = \sqrt{|u_{n+1}u_n|} - n + u_{n+2}$$

Attention ! il faut réécrire la relation en fonction du terme que nous calculons lors de la boucle de rang i .
Dans les programmes suivants, ce n'est pas u_{i+3} mais u_i aussi on réécrire pour $i \geq 3$:

$$u_i = \sqrt{|u_{i-2}u_{i-3}|} - i + 3 + u_{i-1}$$

Itératif

```
def u1(n):
    u,v,w=0,-1,0
    if n==0:
        return u
    elif n==1:
        return v
    elif n==2:
        return w
    else:
        for i in range(3,n+1):
            u,v,w=v,w,np.sqrt(abs(u*v))-i+3+w
        return w
```

Récursif

```
def r1(n):
    if n==0:
        return 0
    elif n==1:
        return -1
    elif n==2:
        return 0
    else:
        return np.sqrt(abs(r1(n-2)*r1(n-3)))-n+3+r1(n-1)
```

$\Rightarrow u_0 = 2, v_0 = 10$ et $\forall n \geq 1$

$$u_n = \frac{u_{n-1} + v_{n-1}}{2} \quad v_n = \sqrt{u_{n-1}v_{n-1}}$$

Itératif

```
def u2(n):
    u,v=2,10
    if n==0:
        return u,v
    else:
        for i in range(1,n+1):
            u,v=(u+v)/2,np.sqrt(u*v)
        return u,v
```

Récursif

```
def ru2(n):
    if n==0:
        return 2
    else:
        return (ru2(n-1)+rv2(n-1))/2

def rv2(n):
    if n==0:
        return 10
    else:
        return np.sqrt(ru2(n-1)*rv2(n-1))
```

Version hybride

```
def rec2_u(n):
    assert type(n)==int and n>-1,'rand invalide'
    if n in T[0]:
        i=T[0].index(n)
        return T[1][i]
    else:
        u=rec2_u(n-1)-rec2_u(n-2)
        T[0].append(n)
        T[1].append(u)
        return u

# initialisation de T :
T=[[0,1],[1,-6]]
```

Voici quelques comparaisons d'efficacité temporelle de ces fonctions :

n	ite_u	rec1_u	rec2_2
15	1.5 e-05	2.3 e-03	1.6 e-04
20	1.9 e-05	3.2 e-02	2.3 e-04
25	2.5 e-05	2.9 e-01	5.6 e-04
30	2.7 e-05	3.5	3.3 e-04
35	2.5 e-05	40.4	3.8 e-04
80	2.4 e-05		1.2 e-03
900	2.0 e-04		9.9 e-02

Solution 6 Fractale de carrés

La solution suivante est utilisée une fonction récursive.

Nous modélisons un carré par

- le point milieu de sa base : (a, b) ,
- un vecteur unitaire et normal à sa base et dirigé vers le haut : n
- la longueur d'un côté : r

Version itérative

```
def ite_u(n):
    assert type(n)==int and n>-1,'rand invalide'
    u,v=1,-6
    if n==0:
        return u
    elif n==1:
        return v
    else:
        for i in range(2,n+1):
            u,v=v,v-u
        return v
```

Initialisation

```
1 a=0 # abscisse du milieu de la base
2 b=0 # son ordonnée
3 n=[0,1] # vecteur normal à la base
4 r=1 # longueur de la base
5
6 k=0.6 # rapport homothétique
7 e=float(input("Longueur_de_definition:_"))
```

→ Recherche des coordonnées des quatre sommets du carré.

Effectuons une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ de $n = \begin{pmatrix} n_0 \\ n_1 \end{pmatrix}$ dans un repère O.N.D. :

$$Rot_{\frac{\pi}{2}}(n) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}_{(\theta=\frac{\pi}{2})} n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_0 \\ n_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -n_1 \\ n_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A : \quad & \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - \frac{r}{2} \begin{pmatrix} -n_1 \\ n_0 \end{pmatrix} & B : \quad & \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - \frac{r}{2} \begin{pmatrix} -n_1 \\ n_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n_0 \\ n_1 \end{pmatrix} \\ C : \quad & \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \frac{r}{2} \begin{pmatrix} -n_1 \\ n_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n_0 \\ n_1 \end{pmatrix} & D : \quad & \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \frac{r}{2} \begin{pmatrix} -n_1 \\ n_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Version récursive

```
def rec1_u(n):
    assert type(n)==int and n>-1,'rand invalide'
    if n==0:
        return 1
    elif n==1:
        return -6
    else:
        return rec1_u(n-1)-rec1_u(n-2)
```

→ Caractéristiques des deux nouveaux carrés à considérer :

- $\left[B, \frac{1}{\sqrt{2}} \left(n + Rot_{\frac{\pi}{2}}(n) \right), r \times k \right]$
- $\left[C, \frac{1}{\sqrt{2}} \left(n - Rot_{\frac{\pi}{2}}(n) \right), r \times k \right]$

fractale_rec.py

```
1 def carre(a,b,n,r):  
2     if r>e:  
3         # sommets du carre  
4         xx=[a+n[1]*r/2,a+n[1]*r/2+r*n[0],  
5              a-n[1]*r/2+r*n[0],a-n[1]*r/2,a+n[1]*r/2]  
6         yy=[b-n[0]*r/2,b-n[0]*r/2+r*n[1],  
7              b+n[0]*r/2+r*n[1],b+n[0]*r/2,b-n[0]*r/2]  
8         plt.plot(xx,yy,color='k')  
9  
10    # deux nouveaux carres  
11    aa=[a+n[1]*r/2+r*n[0],a-n[1]*r/2+r*n[0]]  
12    bb=[b-n[0]*r/2+r*n[1],b+n[0]*r/2+r*n[1]]  
13    n1=[(n[0]+n[1])/sqrt(2),(n[1]-n[0])/sqrt(2)]  
14    n2=[(n[0]-n[1])/sqrt(2),(n[1]+n[0])/sqrt(2)]  
15    carre(aa[0],bb[0],n1,r*k)  
16    carre(aa[1],bb[1],n2,r*k)
```

Affichage

```
1 import matplotlib.pyplot as plt  
2 plt.close()  
3 plt.figure('Fractale de carres')  
4  
5 carre(x,y,n,r)  
6  
7 plt.axis('scaled')  
8 plt.xlim(-2.2,2.2)  
9 plt.ylim(-0.2,2.6)  
10 plt.axis('off')
```

