

Programme de colle semaine du 02/12

Attention, ce programme est donné à titre indicatif et peut donc être non exhaustif. Tout ce qui a été vu en cours et en TP sur les chapitres concernés est au programme de la colle. Le programme est disponible ici :

<https://cahier-de-prepa.fr/mpsi2-janson/docs?Physique>

Chap 7. Propagation d'un signal

1 Ondes et signaux physiques

- Savoir faire la différence entre un signal et une onde et connaître quelques exemples.
- Savoir définir une onde transversale et longitudinale.
- Savoir définir une onde mécanique.
- Savoir définir un signal périodique et un signal sinusoïdal (amplitude, période, pulsation, fréquence, phase à l'origine).
- Connaître quelques ordres de grandeur de fréquence (EDF, radio, portable, lumière visible).
- Savoir que tout signal périodique peut s'écrire comme une somme de signaux sinusoïdaux (décomposition en série de Fourier).
- Savoir tracer un spectre en amplitude (la décomposition en série de Fourier étant fournie) et en phase.

2 Ondes progressives unidimensionnelles

- Savoir définir une onde progressive unidimensionnelle $s(x,t)$.
- Connaître la valeur de la célérité du son dans l'air et dans l'eau.
- Savoir relier le signal en un x et t quelconques avec le signal en un point ou à un temps particulier.
- Savoir qu'une onde progressive unidimensionnelle se met sous la forme $s(x,t) = f(x \pm ct) = g(t \pm x/c)$ et savoir choisir le signe en fonction du sens de propagation.
- Savoir qu'une onde progressive sinusoïdale se met sous la forme $s(x,t) = s_m \cos(\omega t \pm kx + \varphi)$.
- Savoir définir chaque terme de $s(x,t)$ et connaître les relations liant k , ω , c , λ et f .

3 Somme de deux ondes progressives de même fréquence

- Savoir utiliser la notation en $\cos(\omega t - kr + \varphi)$ ou $\cos(\omega t \pm kx + \varphi)$
- Savoir définir la phase $\phi(M,t) = \omega t - kr + \varphi = \omega t + \psi(M)$.
- Savoir adapter l'expression de la phase dans le cas où le trajet n'est pas rectiligne ou si le milieu n'est pas le même partout.
- Savoir définir deux sources synchrones ($\omega_1 = \omega_2$) et en phase ($\varphi_1 = \varphi_2$).

- Savoir expliquer le principe de la méthode de Fresnel.
- Savoir expliquer pourquoi le signal somme peut s'écrire sous la forme $s(M,t) = A(M) \cos(\omega t + \psi(M))$.
- Savoir déterminer l'amplitude du signal somme en utilisant le diagramme de Fresnel.

4 Intensité du phénomène d'interférence

- Savoir expliquer simplement pourquoi les détecteurs sont sensibles à $\langle s^2 \rangle$.
- Connaître la définition de l'intensité $I = \alpha A^2 = 2\alpha \langle s^2 \rangle$ (où α est une constante positive dépendant du type d'onde et du capteur).
- Savoir démontrer, à l'aide de la méthode de Fresnel, la relation $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\phi)$ et penser à utiliser son expression simplifiée $I = 2I_0(1 + \cos(\Delta\phi))$ lorsque les sources ont même intensité.
- Savoir écrire les conditions d'interférences constructives et destructives à l'aide du déphasage et les intensités correspondantes.

5 Figure d'interférences

- Savoir définir la différence de marche δ (dans le cas synchrone, sources en phase et milieu uniforme) et l'ordre d'interférence p .
- Savoir démontrer que les interférences constructives ont lieu lorsque l'ordre d'interférence est un entier et que les interférences destructives ont lieu lorsque l'ordre d'interférence est un demi-entier.
- Savoir expliquer l'expérience des fentes de Young (montage, diffraction par les fentes, zone d'interférence,...).
- Savoir faire le calcul de la différence de marche en maîtrisant les approximations successives.
- Savoir tracer l'intensité sur l'écran en fonction de la position.
- Savoir décrire la figure d'interférence et connaître la notion de frange sombre et brillante.
- Savoir définir et déterminer l'interfrange i .