

Étude du pendule simple

☒ Capacités exigibles

- Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non-linéaire et faire apparaître l'effet des termes non-linéaires.
- Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant d'étudier une loi de force par exemple à l'aide d'un microcontrôleur.

❖ Objectifs

- ◊ Étudier le mouvement du pendule simple, par acquisition informatisée grâce à l'interface **Sysam**.
- ◊ Interroger la conservation de l'énergie mécanique.
- ◊ Mise en évidence de l'approximation de l'énergie potentielle par un puits de potentiel harmonique.
- ◊ Vérifier l'isochronisme des petites oscillations.


I S'approprier

Pour GALILÉE, la période des oscillations d'un pendule simple devait être indépendante de l'amplitude desdites oscillations. Dans ses *Dialogues* (1632), il écrit : « Chacune de ces oscillations se fait dans des temps égaux, tant celle de 90°, que celle de 50°, ou de 20°, de 10°, de 4°. »

26 ans plus tard, HUYGENS affine ce propos dans *Horologium Oscillatorium* en notant que « seules les oscillations de **faible amplitude** doivent être considérées comme isochrones, c'est-à-dire avoir une période indépendante de l'amplitude. »

II Analyser

Soit une masse $m = 190\text{ g}$ attachée à l'extrémité d'une tige en fibre de carbone (de faible masse, pouvant être considérée négligeable devant celle de m) de longueur $\ell = 45\text{ cm}$ constante. Initialement, la masse m est lâchée d'un angle θ_0 sans vitesse initiale. On prend $g = 9,8\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.



- ① Montrer que l'énergie cinétique peut s'écrire sous la forme :

$$\mathcal{E}_c = \frac{m\ell^2}{2}\dot{\theta}^2$$

- ② En prenant l'origine des énergies potentielles en $\theta = 0$, montrer que l'énergie potentielle totale du système peut s'écrire sous la forme :

$$\mathcal{E}_{p,p} = mg\ell(1 - \cos\theta)$$

Pour des petits angles, réaliser alors le développement limité de $\cos(\theta)$ à l'ordre 2, et montrer qu'on a

$$\boxed{\mathcal{E}_{p,p}(\theta) = \frac{1}{2}mg\ell\theta^2}$$

III Réaliser

Attention TP17.1 : Important

Attention, la tige du pendule est en fibre de carbone et est TRÈS FRAGILE ; ne pas serrer la vis de la masse trop fort sur la tige.

**Expérience TP17.1 : Réglages**

- 1) Ouvrir le logiciel Latispro.
- 2) Régler les paramètres d'acquisition : 200 points de mesure.
- ③ Indiquer le temps total d'acquisition $T_{\text{acq,tot}}$ permettant d'avoir quelques oscillations visibles.

Que valent alors la durée d'échantillonnage Δt_{ech} et la fréquence d'échantillonnage Δf_{ech} de l'acquisition ? Vous expliquerez avec un schéma détaillé votre raisonnement.

- 3) Faire le zéro de l'oscillateur en appuyant sur le petit bouton à l'extrémité du fil noir près de la poulie, lorsque celui-ci est en position verticale.

Expérience TP17.2 : Acquisition et enregistrement

- 1) Écarter le pendule d'un angle de 20° à 30° environ.
- 2) Lancer l'acquisition :

IV Valider**IV/A Exploitation de l'enregistrement****Expérience TP17.3 : Visualisation en fonction du temps**

- 1) En utilisant la feuille de calcul, créer une nouvelle variable, notée `angle`, correspondant à l'angle exprimé en radians.
- 2) Visualiser `angle` en fonction du temps ; ajuster l'échelle grâce au calibrage (en cliquant droit).
- 3) Créer les variables `deriv_angle` (dérivée première) et `dderiv_angle` (dérivée seconde), en utilisant les fonctions traitements → calculs spécifiques → dérivée et dérivée seconde.
- 4) Afficher simultanément les trois courbes obtenues, en mettant la fonction `angle` sur l'axe de droite et les lisser en utilisant les fonctions traitements → calculs spécifiques → lissage.

- 1] Imprimer vos courbes.
- 2] Déterminer et commenter les déphasages entre les différentes courbes. Justifier mathématiquement ces déphasages.

IV/A) 1 Propriété de l'énergie mécanique

- ④ Proposer une exploitation graphique permettant de visualiser graphiquement et simultanément la conservation de l'énergie mécanique ainsi que les échanges énergétiques entre énergie cinétique et énergie potentielle.
- 3] Imprimer les courbes et commenter : l'énergie mécanique se conserve-t-elle ?

IV/A) 2 Approximation harmonique autour de la position d'équilibre

- ⑤ Proposer une exploitation permettant de vérifier la parabolisation (énergie potentielle est équivalente à un polynôme d'ordre 2 en θ) de l'énergie potentielle autour de la position d'équilibre.
- 4] Réaliser l'exploitation proposée. Imprimer et commenter. À l'aide du développement limité de $\mathcal{E}_{p,p}$ précédent, comparer le coefficient du polynôme à la valeur obtenue à l'aide d'un écart normalisé.

IV/B Amplitude et (non-)isochronisme des oscillations**IV/B) 1 Protocole expérimental**

- 5] Proposer puis réaliser un protocole expérimental qui permettrait de lever la contradiction historique présentée dans la partie S'approprier, sans dépasser un angle initial de 60° environ (on pourra utiliser l'icône : Outils → mesures automatiques).

- 6] Présenter vos mesures sous forme d'un tableau $T_{\text{exp}} = f(\theta_0)$ et d'une courbe expérimentale que vous imprimerez et commenterez. Conclure quant à l'isochronisme (ou non) des oscillations.
- 7] En déduire la valeur de T_{iso} en tenant compte de vos différents mesurages **dans le cas où il y a isochronisme**. Comparer avec T_0 la période propre du pendule pour les petits angles par un écart normalisé.

IV/B) 2 Résolution numérique

L'objectif de cette résolution numérique est de résoudre l'équation différentielle non linéarisée et donc non analytique :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin(\theta) = 0$$

- 6) Dans un premier temps, vous allez compléter le script suivant sur **Captiale** à ce lien : <https://captive2.ac-paris.fr/web/c/c11d-2947283>. Il devra permettre de résoudre, pour une condition initiale θ_0 donnée, l'équation différentielle ci-dessus à l'aide du schéma numérique python `odeint`. Pour ce faire, vous devrez importer `scipy.integrate` au début de votre script avec

```
from scipy.integrate import odeint
```

Pour vous aider, consulter la documentation de la fonction <https://tinyurl.com/odeintdoc> et l'exemple <https://tinyurl.com/odeintexem>.

Le script précédent est ensuite utilisé afin de résoudre l'équation différentielle pour un ensemble de solutions initiales comprises entre $\theta_0 \approx 0$ et $\theta_0 = \pi/2$.

La fréquence de chaque solution (qui peut différer de T_0) se trouve numériquement grâce à une fonction `freqfinder` créée pour l'occasion ; elle réalise la transformée de Fourier numérique de la solution temporelle (à l'aide de `numpy.fft`) afin d'en déduire le spectre puis la fréquence du pic spectral.

- 9] Construire, grâce à la boucle, les graphes permettant d'obtenir la période T en fonction de l'amplitude initiale θ_0 .
- 10] Commenter l'influence des variables `duree` et `nb_point_temporel`. Faites des essais pour constater leur influence.
- 11] Superposer à ce premier graphe vos résultats expérimentaux obtenus précédemment ($T_{\text{exp}} = f(\theta_0)$). Enregistrer votre travail sur **Captiale** et imprimer la courbe obtenue.
- 12] Les résultats numériques et expérimentaux sont-ils en accord ? Conclure.