







Mathématiques et physique

Surfaces et volumes

Surfaces à connaître

Disque de rayon a		$S = \pi a^2$
Sphère de rayon a		$S = 4\pi a^2$
Surface latérale d'un cylindre de rayon a , de hauteur H		$S = 2\pi aH$
Anneau de rayon r , de largeur dr		$dS = 2\pi r dr$

Volumes à connaître

Boule de rayon a		$V = \frac{4}{3}\pi a^3$
Cylindre de rayon a , de hauteur H		$V = \pi a^2 H$
Tube de hauteur H , de rayon r et d'épaisseur dr		$dV = 2\pi r H dr$
Coquille sphérique de rayon r , d'épaisseur dr		$dV = 4\pi r^2 dr$

Pratique du calcul intégral

Le principe fondamental du calcul intégral est de considérer constante une fonction $f(x)$ pour un accroissement élémentaire dx de la variable x .

- Pour une fonction $f(x, y, z)$ de plusieurs variables, on considère de même que cette fonction reste constante pour un accroissement élémentaire dx de la variable x , les autres variables étant maintenues constantes.

Exemple : calcul de la charge d'une distribution. On considère une distribution de densité volumique de charges $\rho(x, y, z)$ en coordonnées cartésiennes. Sur le volume élémentaire $d\tau = dx dy dz$, on peut considérer $\rho(x, y, z)$ constante, ce qui permet d'écrire charge = densité $\times$ volume, soit $\delta Q = \rho(x, y, z) d\tau$. La charge totale s'écrit alors $Q = \iiint_{M \in \mathcal{D}} \rho(x, y, z) dx dy dz$.

- Le raisonnement « la fonction est constante pour un accroissement élémentaire des variables » semble approché, mais l'intégrale est définie comme un passage à la limite où les accroissements envisagés tendent vers zéro, ce qui conduit à un résultat exact. C'est le principe du calcul de l'aire sous une courbe à l'aide des sommes de Riemann.
- Le plus souvent, on étudie des systèmes possédant certaines invariances, ce qui permet de se ramener à une intégrale simple en choisissant un volume élémentaire « plus grand ».

► Coordonnées cylindriques

On « découpe » la distribution en tubes élémentaires de rayon r , d'épaisseur dr , de volume $d\tau = 2\pi r H dr$, sur lesquels on peut considérer la densité volumique uniforme.

Charge totale d'un cylindre de rayon a , de hauteur H , portant une densité volumique de charges de la forme $\rho(M) = \rho(r)$:

$$Q = \int_0^a \rho(r) 2\pi r H dr .$$

► Coordonnées sphériques

On « découpe » la distribution en coquilles sphériques élémentaires de rayon r , d'épaisseur dr , de volume $d\tau = 4\pi r^2 dr$, sur lesquels on peut considérer la densité volumique uniforme.

Charge totale d'une sphère de rayon a , portant une densité volumique de charges de la forme $\rho(M) = \rho(r)$:

$$Q = \int_0^a \rho(r) 4\pi r^2 dr .$$

Flux et circulations à connaître

Problème à symétrie cylindrique

Circulation d'un vecteur orthoradial $\vec{B}(M) = B(r) \vec{e}_\theta$ (en coordonnées cylindriques) le long d'un cercle Γ d'axe Oz , de rayon r orienté selon $\vec{e}_\theta$:

$$\mathcal{C} = \oint_{M \in \Gamma} \vec{B}(M) \cdot d\vec{\ell}_M = 2\pi r B(r)$$

Flux d'un vecteur radial $\vec{A}(M) = A(r) \vec{e}_r$ (en coordonnées cylindriques) à travers un cylindre Σ d'axe Oz , de rayon r et de hauteur H :

$$\Phi = \iint_{M \in \Sigma} \vec{A}(M) \cdot d\vec{S}_M = 2\pi r H A(r)$$

Problème à symétrie sphérique

Flux d'un vecteur radial $\vec{A}(M) = A(r) \vec{e}_r$ (en coordonnées sphériques) à travers une sphère Σ de centre O et de rayon r :

$$\Phi = \iint_{M \in \Sigma} \vec{A}(M) \cdot d\vec{S}_M = 4\pi r^2 A(r)$$